

Opis przedmiotu zamówienia

Parametr urządzenia	Projektor laserowy
Ilość	1 szt.
Rozdzielczość natywna min:	WUXGA
	1920x1200
Przetwornik min.	0,96" DMD
Jasność min.	12 000 ANSI
	13 500 ISO
Kontrast min.	750,000:1
Źródło	Laser fosforowy co najmniej 2 kolory: czerwony, niebieski
Żywotność	20 000 godzin do spadku jasności nie niżej niż 50%
Złącza	2 x HDMI 1 x 3GSDI
	HDBaseT
Wymiary graniczne max (W x S x G)	Maksymalnie 680 x 600 x 205 mm
Masa max.	Maksymalnie 43 kg
Głośność w trybie normalnym max	39dB(A)
Wbudowane złącza min.	2 x HDMI (jedno złącze od dołu projektora), 1 x DVI, 3GSDI, HD15, HDBaseT (RJ45), RJ45 (oddzielna komunikacja)
Zmiana koła kolorów w zakresie min.	x 2, x 3
Komplet obiektywów pokrywających zakresy min.	0,85:1-1:1 i 1,2:1 - 4,0:1
Złącza Lan min.	1 x HDBaseT 1 x Komunikacja i sterowanie

Parametr urządzenia	Karta wejścia
Ilość	2 szt.
Wspierane formaty wideo:	
SD min.	625i50 (PAL), 525i59.94 (NTSC)
HD 1280x720 min.	720p60, 720p59.94, 720p50
HD 1920x1080 min.	1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p60, 1080p59.94, 1080p50
2K 2048x1080	1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p48, 1080p47.952
Gwarantowane opóźnienie po zainstalowaniu w serwerze max.	2 klatki